

ТИП ЖИДКОСТИ	МАСЛО	ПОСТУПЛЕНИЕ ПРОБЫ	30.06.2020
НОМЕРА ПРОБЫ: УНИКАЛЬНЫЙ	У838ОН69	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ	000 "МЛТК"
ЗАКАЗЧИК	ООО "МЛТК"		
КОНТАКТНОЕ ЛИЦО	Околелов А.А.		
ОБЛ. ПРИМЕНЕНИЯ	Грузоперевозки	МЕСТО ОТБОРА	НЕТ ДАННЫХ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОБОРУДОВАНИЯ	DAIMLER AG	МОДЕЛЬ ОБОРУДОВАНИЯ	OM501
ТИП ОБОРУДОВАНИЯ	ДИЗЕЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ		
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ЖИДКОСТИ	Zercon	ТОРГОВАЯ МАРКА	Zercon
КЛАСС ВЯЗКОСТИ	SAE 10W-40	ОБЪЕМ МАСЛОБАКА	36 л.
Комментарии и дополнительная информация:			

Показатели в норме. Продолжайте эксплуатацию и отбор проб в соответствии с техническим регламентом оборудования.

Дата отбора пробы	15.05.2020	Замена масла	НЕТ ДАННЫХ	Срок службы об.	НЕТ ДАННЫХ
Смена фильтра	НЕТ ДАННЫХ	Долив масла	5 л	Срок службы масла	60000 км

РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТИРОВАНИЯ

ЭЛЕМЕНТНЫЙ АНАЛИЗ ppm		ВЯЗКОСТЬ	40 °C	80,5	КОД ЧИСТОТЫ по ISO 4406		СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТЕСТЫ		
МЕТАЛЛЫ ИЗНОСА	ЖЕЛЕЗО		II	100 °C	12,6	КОЛИЧЕСТВО ЧАСТИЦ РАЗМЕРОМ		>4 микр	н
	ХРОМ		0					>6 микр	н
	НИКЕЛЬ	0	VI	155	>10 микр		н		
	АЛЮМИНИЙ	3			>14 микр		н		
	МЕДЬ	4			>21 микр		н		
	СВИНЕЦ	0	ВОДА %/ppm		0,2		>38 микр	н	
	ОЛОВО	0	Кислотное число мг КОН/г		2,83		>70 микр	н	
	КАДМИЙ	0	Щелочное число мг КОН/г		9,63		>100 микр	н	
	СЕРЕБРО	0	рН		6,6		FDM (ppm)	н	
	ВАНАДИЙ	0	САЖА, %		<0,1		ГЛИКОЛИ	н	
РАЗЛИЧНЫХ ИСТОЧНИКОВ	КРЕМНИЙ	8	ТОПЛИВО, %		0,2				
	НАТРИЙ	0	ОКСИДИРОВАНИЕ		7				
	КАЛИЙ	0	НИТРОВАНИЕ		7				
	ТИТАН	0							
	МОЛИБДЕН	40							
	СУРЬМА	0							
	МАРГАНЕЦ	0							
	ЛИТИЙ	0							
	БОР	I 6							
	МАГНИЙ	762							
ПРИСАДКИ	КАЛЬЦИЙ	2504							
	БАРИЙ	I							
	ФОСФОР	I 117							
ЦИНК	I 300								

Комментарии носят только рекомендательный характер и основаны на предположении достоверности представленного образца и данных. Отсутствующая информация о жидкости или компоненте ограничивает оценку. Никакая гарантия не дается и не подразумевается.